

BioClear



ОПИСАНИЕ:

BioClear FOG са потопяеми цилиндри с бавно разтваряне и освобождаване на микроорганизми и ензими, които осигуряват естественото разграждане на маслата и мазнините, включително елиминирането на неприятните миризми. Биоактиваторът съдържа непатогенни бактерии и напълно естествени ензими, безопасни за човека и природата. Те разграждат замърсителите органични вещества, особено мазнини, често срещани в отпадъчните води, получени от преработката на храни. BioClear FOG се използват успешно във всеки сепаратор за мазнини, помпена станция или канализационна тръба, където има причинени от миризми и натрупване на мазнини и масла.

ПРЕДИМСТВА

Благодарение на уникална, патентована рецепта BioClear мазнини, масла и гresi се разлага постепенно и ефективно натрупванията в сепараторите, предотвратявайки задръстване на системата. В допълнение, правилната употреба на биоактиватора елиминира необходимостта от изпразване. Благодарение на микробиологичната активност на BioClear ММГ, която естествено разлага материята осигурен е органичен свободен поток трайно, а неприятните миризми са елиминиран. Формулата с бавно освобождаване осигурява ефект дълго, постоянно, до 3 месеца.

Серия MICROCAT®

BioClear

2

5

10

30

Дебит на отпадъчни води м3/ден

≤ 379 м³/ден

≤ 1136 м³/ден

≤ 3788 м³/ден

> 3788 м³/ден



● ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:

Външен вид: Червени цилиндри, различни размери

Съдържание: Естествени микроорганизми в твърда матрица, които разтварят

Серия Размери:

2: 0,9 кг: 7,6 см диаметър x 15,88 см дължина

5: 2,27 кг: 10,16 см диаметър x 20,32 см дължина

10: 4,5 кг: 15,24 см диаметър x 18,42 см дължина

30: 13,6 кг: 26 см диаметър x 15,88 см дължина

Време за съхранение: >24 месеца, при подходящи условия на съхранение

Амбаладж: 0.9 кг ; 2.27 кг ; 4.5 кг ; 13.6 кг

● ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

УСЛОВИЕ	ИНТЕРВАЛ	НАЙ-ДОБЪР
pH на Температура, °C	6-9 10-40	7 35

● СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА:

Съхранение: 7° - 40°C Сухи условия; НЕ РАЗМРАЗЯВАЙТЕ И НЕ ЗАГРЯВАЙТЕ НАД 40°C!

Обработка: ВНИМАНИЕ!

Присъстват активни ензими. Ако тъканта влезе в контакт с кожата или очите ви, измийте обилно и многократно с вода.

● СХЕМА НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Сепаратори за мазнини

MICROCAT-BioPOP® обикновено се намират близо до всмукателния отвор и се окачват с въже под водолинията. Освобождаването на микроорганизми започва веднага след потапянето и продължава 30-90 дни, в зависимост от дебита и температурата на водата и размера на цилиндрите.

Канализационни мрежи

MICROCAT-BioClear® може да се монтира в шахти, за да се предотвратят запушвания, причинени от натрупване на мазнини и да се намали генерирането на неприятни миризми в тръбите на системата за събиране. В случай на намаляване на потока и нивото, уверете се, че MICROCAT-BioPClear® остава напълно потопен за максимална производителност. Използвайте няколко цилиндъра, когато маршрутите са по-дълги от посочените или когато натоварването на събраната вода е голямо.

MICROCAT® е регистрирана търговска марка. Информацията, съдържаща се в информационния лист на продукта, се основава на научни доказателства и конкретни тестове. Потребителят приема и поема пълна отговорност за приложението на продуктите и получените резултати.