

BioPlumber



натурален



биоразградим



без химикали



безопасен
за околната среда



безопасен
за хората



произведен
в USA

ОПИСАНИЕ:

BioPlumber съдържа естествен комплекс от подбрани естествени микроорганизми, използвани за разграждане на органични вещества в канализационните системи. Действа като естествено отпушващо средство, като разгражда и втечнява органичните вещества по естествен, нетоксичен начин, като в същото време елиминира неприятните миризми. BioPlumber® е балансиран и уникален биопрепарат, който съдържа внимателно подбрани естествени микроорганизми, формулирани за втечняване на мазнини и за отпушване на канализационни мрежи (тръби, ями, кладенци и др.).

ПРЕДИМСТВА:

Конвенционалните продукти, базирани на опасни химикали, действат само на повърхността, те не разграждат мазнините, улеснявайки осаждането и запушването. След като натрупванията на органична материя достигнат критичния обем, системата се блокира, дейността спира, налагат се скъпи механични интервенции. Постоянното използване на BioPlumber гарантира срещу тези нежелани ситуации. Микроорганизмите в BioPlumber разлагат и втечняват органичните вещества по естествен, нетоксичен начин, като в същото време елиминират неприятните миризми. Дренажната система или сепараторът остават чисти, без натрупвания и постоянно е осигурен свободен поток.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

BioPlumber® се смесва с вода и се добавя директно към канализацията или сепаратора. 25 g/седмица се използва за дренаж; За малки мазтни сепаратори се използват 500 g/седмично; за големи сепаратори, пречиствателни басейни и помпени станции, използвайте 100 g/m3, дневно или седмично, в зависимост от вида и натоварването



DNTRF

● ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:

Външен вид: Фин прах, бежов цвят

Съдържание: Подбрани, адаптирани микроорганизми, буферни разтвори и ензими

Брой микроорганизми: $>3 \times 10^9/\text{g}$

Време за съхранение: 24 месеца

Амбалаж: Опаковка от: 0.5 кг; 1 кг; 11.3 кг; 100 кг.

● ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

За най-добри резултати използвайте този продукт при следните условия:

УСЛОВИЕ	ИНТЕРВАЛ	НАЙ-ДОБЪР
Разтворен кислород, ppm	0 - 0.5	0.5
pH	6-9	7
Темп. °C	10-40	35

Ако не попадате в горните диапазони, свържете се с представител на MICROCAT, който ще направи анализ на вашата система.

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА:

7° - 40°C Сухи условия;

НЕ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ И НЕ НАГРЯВАЙТЕ НАД 40°C!

ВНИМАНИЕ!

Наличие на активни ензими.

Избягвайте вдишването на сухия прах или а напръсканият течен разтвор.

Избягвайте излагането на кожата на пудрата сухи или в силни разтвори,

защото могат да се появят раздразнения.

Ако материалът влезе в контакт

с кожата или очите, измийте много добре

и многократно с вода. системата и ще предложи персонализирано решение.



MICROCAT® е регистрирана търговска марка. Информацията, съдържаща се в информационния лист на продукта, се основава на научни доказателства и конкретни тестове. Потребителят приема и поема пълна отговорност за приложението на продуктите и получените резултати.